DA1564K-E
CL.DE FINITION POUR BRAD JAUGE 15-ST 32-64MM

Diamètre: 1.73 - 1.83mm
Longueur: 32 - 64mm

Caractéristiques

- Boîtier en magnésium
- Poignée caoutchouc ergonomique
- Adaptation anti-marques
- Contrôle de profondeur d'enfoncement
- Échappement réglable à 360°
- Sans huile
- Échappement arrière
- Valisette de rangement
- Gâchette de sécurité réglable
- Lumière LED
- Souffleur intégré

SPÉCIFICATION					
Type de puissance	Pneumatique		Pression d'utilisation		4.90 - 8.40 BAR
Poids	1.80 kg				71.00 - 122.00 PSI
Largeur	92 mm		Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar		1.2
Longueur	319.5 mm		Type de filetage du raccord pneumatique		1/4 BSP
Hauteur	300 mm		Niveau Sonore	**LPA 1sd**	69.50
Capacité du magasin (max.)	100			**LWA 1sd**	79.20
DA Séries de fixations:				**LPA 1s, 1m**	66.20
Diamètre (mm)	1.73 (min.)	1.83 (max.)	Vibrations / Incertitude		3.13 / 1.565 m/s2
Longueur (mm)	32 (min.)	64 (max.)			
Collation angle	34				