

# 416SIC-S3G-7/16

AGRAF. POUR AGRAFES 72 -CT 16MM MAX

72

Diamètre: 0.6 - 0.7mm  
Couronne: 9.1 - 9.1mm  
Longueur: 4 - 16mm



## Caractéristiques



Poignée caoutchouc ergonomique



Échappement réglable à 360°



Gâchette simple sécurité



Chargement par le bas

## SPÉCIFICATION

Type de puissance	Pneumatique	Pression d'utilisation	4.00 - 7.00 BAR
Poids	0.85 kg		55.00 - 100.00 PSI
Largeur	44 mm	Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	0.24
Longueur	222 mm	Type de filetage du raccord pneumatique	1/4 BSP
Hauteur	155 mm	Niveau Sonore	<b>LPA 1sd</b> 78.90
Capacité du magasin (max.)	200		<b>LWA 1sd</b> 80.30
72 Séries de fixations:			<b>LPA 1s, 1m</b>
Diamètre (mm)	0.6 (min.) 0.7 (max.)	Vibrations / Incertitude	2.5 / N/A m/s <sup>2</sup>
Couronne (mm)	9.1 (min.) 9.1 (max.)		
Longueur (mm)	4 (min.) 16 (max.)		