

Diamètre: 1.4 - 1.6mm Couronne: 12.45 - 12.7mm Longueur: 19 - 40mm





Caractéristiques



Boîtier en aluminium



Poignée caoutchouc ergonomique



Contrôle de profondeur d'enfoncement



Réglage de la puissance



Gâchette simple sécurité



Protections anti-chocs



Échappement arrière



Nez compact



Forme anti-coincement

		SPÉCI
Type de puissance	Pneumatique	
Poids	1.88 kg	
Largeur	73 mm	
Longueur	355 mm	
Hauteur	225 mm	
Capacité du magasin (max.)	100	
S4 Séries de fixations:		
Diamètre (mm)	1.4 (min.)	1.6 (max.)
Couronne (mm)	12.45 (min.)	12.7 (max.)
Longueur (mm)	19 (min.)	40 (max.)
` '	` '	` '

ICATION			
Pression d'utilisation		4.20 - 7.00 BAR	
		60.00 - 100.00 PSI	
Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar		0.74	
Type de filetage du raccord pneumatique		1/4 BSP	
Niveau Sonore	LPA 1sd	92.90	
	LWA 1sd	97.60	
	LPA 1s, 1m	84.60	
Vibrations / Incertitude		2.509 / 1.2545 m/s2	