

Diamètre: 1 - 1.25mm Longueur: 15 - 55mm







## Caractéristiques



Boîtier en magnésium



Poignée caoutchouc ergonomique



Adaptation anti-marques



Contrôle de profondeur d'enfoncement



Protections anti-chocs



Sans huile



Échappement arrière



Nez compact



Chargement latéral



Valisette de rangement



Blocage d'appareil



Gâchette de sécurité réglable



Verrouillage de la gâchette



Support de courroie

|                            |             | SPÉCI       |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Type de puissance          | Pneumatique |             |
| Poids                      | 1.23 kg     |             |
| Largeur                    | 70 mm       |             |
| Longueur                   | 235 mm      |             |
| Hauteur                    | 240 mm      |             |
| Capacité du magasin (max.) | 100         |             |
| BT13 Séries de fixations:  |             |             |
| Diamètre (mm)              | 1 (min.)    | 1.25 (max.) |
| Longueur (mm)              | 15 (min.)   | 55 (max.)   |
| Tête (mm)                  | 2 (min.)    | 2 (max.)    |
|                            |             |             |

| FICATION                                     |            |                    |
|--|------------|--------------------|
| Pression d'utilisation                       |            | 4.80 - 8.30 BAR    |
|  |            | 70.00 - 120.00 PSI |
| Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar |            | 1.33               |
| Type de filetage du raccord pneumatique      |            | 1/4 BSP            |
| Niveau Sonore                                | LPA 1sd    | 83.20              |
|  | LWA 1sd    | 88.50              |
|  | LPA 1s, 1m | 75.50              |
| Vibrations / Incertitude                     | )          | 2.8 / 1.4 m/s2     |
|  |            |                    |