

Diamètre: 1.6 - 1.6mm Longueur: 25 - 64mm







Caractéristiques



Boîtier en magnésium



Poignée caoutchouc ergonomique



Adaptation anti-marques



Contrôle de profondeur d'enfoncement



Protections anti-chocs



Sans huile



Échappement arrière



Nez compact



Chargement arrière



Valisette de rangement



Blocage d'appareil



Gâchette de sécurité réglable



Verrouillage de la gâchette



Support de courroie

		SPÉCIF
Type de puissance	Pneumatique	
Poids	1.70 kg	
Largeur	86 mm	
Longueur	302 mm	
Hauteur	289 mm	
Capacité du magasin (max.)	110	
SB16 Séries de fixations:		
Diamètre (mm)	1.6 (min.)	1.6 (max.)
Longueur (mm)	25 (min.)	64 (max.)
Tête (mm)	3 (min.)	3 (max.)
Collation angle	0	

FICATION		
Pression d'utilisation		4.80 - 8.30 BAR
		70.00 - 120.00 PSI
Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar		1.83
Type de filetage du raccord pneumatique		1/4 BSP
Niveau Sonore	LPA 1sd	85.10
	LWA 1sd	89.20
	LPA 1s, 1m	76.20
Vibrations / Incertitude		3.1 / 1.55 m/s2