

# GFN1664K-E

## CLOUEUR GAZ DE FINITION - POINTES BRADS SB16 JAUGE 16

SB16

Diamètre: 1.6 - 1.6mm  
Longueur: 25 - 64mm

SB16-FC

Diamètre: 1.6 - 1.6mm  
Longueur: 25 - 64mm



### Caractéristiques



Adaptation anti-marques



Contrôle de profondeur  
d'enfoncement



Valisette de rangement



Blocage d'appareil



Support de courroie



Poignée surmoulée



Chargement rapide 60 min



Batterie Li-Ion

### SPÉCIFICATION

Type de puissance	Gaz		Temps de charge	60 minutes
Poids	1.68 kg		Tension de charge	3.6V
Largeur	85 mm		Courant de charge	1.5A
Longueur	260 mm		Poids du chargeur	0.2
Hauteur	278 mm		Poids de la batterie	0.08
Capacité du magasin (max.)	100		Réf. de la batterie	9B12070R-EU (1.5Ah) Li-ion 3.6
Température ambiante de travail	0-40°C		Pile à combustible	30ml
Réf. du chargeur	9B12071R-EU		Niveau Sonore	<b>LPA 1sd</b> 96.00
Tension d'alimentation	AC 230V 50Hz			<b>LWA 1sd</b> 103.00
SB16 Séries de fixations:				<b>LPA 1s, 1m</b>
Diamètre (mm)	1.6 (min.)	1.6 (max.)	Vibrations / Incertitude	2.1 / N/A m/s <sup>2</sup>
Longueur (mm)	25 (min.)	64 (max.)		
Tête (mm)	3 (min.)	3 (max.)		
Collation angle	0			
SB16-FC Séries de fixations:				
Diamètre (mm)	1.6 (min.)	1.6 (max.)		
Longueur (mm)	25 (min.)	64 (max.)		
Tête (mm)	3 (min.)	3 (max.)		
Collation angle	0			