

# N100S

## CLOUEUR AVEC KIT ST & CT 100MM MAX



Diamètre: 2.8 - 3.3mm  
Longueur: 50 - 100mm



### Caractéristiques



Boîtier en aluminium



Échappement réglable à 360°



Gâchette double sécurité

### SPÉCIFICATION

Type de puissance	Pneumatique		Nb tirs par charge	
Poids	4.60 kg		Pression d'utilisation	4.80 - 7.00 BAR
Largeur	124 mm			70.00 - 100.00 PSI
Longueur	483 mm		Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	3.4
Hauteur	390 mm		Type de filetage du raccord pneumatique	1/4 BSP
Capacité du magasin (max.)	90		Niveau Sonore	<b>LPA 1sd</b> 87.00
WW 28 Séries de fixations:				<b>LWA 1sd</b> 96.60
Diamètre (mm)	2.8 (min.)	3.3 (max.)		<b>LPA 1s, 1m</b> 83.60
Longueur (mm)	50 (min.)	100 (max.)	Vibrations / Incertitude	4.9 / 2.45 m/s <sup>2</sup>
Tête (mm)	7.5 (min.)	7.5 (max.)		
Type d'assemblage	Soudé			
Collation angle	28			