

# N400C-1-E

## CLOUEUR RLX-CT 100MM MAX



Diamètre: 2.8 - 3.8mm  
Longueur: 55 - 100mm



### Caractéristiques



Boîtier en aluminium



Poignée caoutchouc ergonomique



Gâchette simple sécurité



Protections fixées sur un cadre en acier



Stabilité d'utilisation



Chargeur résistant aux chocs



Poignée supplémentaire



Nez compact



Magasin équipé d'un plateau mobile



Cache de protection contre la poussière et les débris



Crochet de suspension

### SPÉCIFICATION

Type de puissance	Pneumatique	
Poids	5.30 kg	
Largeur	153 mm	
Longueur	338 mm	
Hauteur	423 mm	
Capacité du magasin (max.)	300	
F Séries de fixations:		
Diamètre (mm)	2.8 (min.)	3.8 (max.)
Longueur (mm)	55 (min.)	100 (max.)
Tête (mm)	7.2 (min.)	7.2 (max.)
Collation angle	15	

Pression d'utilisation	4.80 - 8.30 BAR	
	70.00 - 120.00 PSI	
Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	3.61	
Type de filetage du raccord pneumatique	3/8 BSP	
Niveau Sonore	<b>LPA 1sd</b>	92.30
	<b>LWA 1sd</b>	99.40
	<b>LPA 1s, 1m</b>	86.40
Vibrations / Incertitude	3.2 / 1.6 m/s <sup>2</sup>	