

# N58C-1-E

## CLOUEUR RLX-CT 25MM - 55MM MAX



Diamètre: 2.03 - 2.5mm

Longueur: 25 - 55mm



### Caractéristiques



Boîtier en aluminium



Poignée caoutchouc ergonomique



Gâchette simple sécurité



Protections fixées sur un cadre en acier



Stabilité d'utilisation



Chargeur résistant aux chocs



Nez compact



Magasin équipé d'un plateau mobile



Cache de protection contre la poussière et les débris



Crochet de suspension

### SPÉCIFICATION

Poids	2.68 kg		Pression d'utilisation	4.80 - 8.30 BAR
Largeur	133 mm			70.00 - 120.00 PSI
Longueur	269 mm		Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	1.21
Hauteur	273 mm		Niveau Sonore	LPA 1sd 87.90
Capacité du magasin (max.)	350			LWA 1sd 96.00
N Séries de fixations:				LPA 1s, 1m 83.00
Diamètre (mm)	2.03 (min.)	2.5 (max.)	Vibrations / Incertitude	2.77 / 1.385 m/s <sup>2</sup>
Longueur (mm)	25 (min.)	55 (max.)		
Tête (mm)	4.5 (min.)	4.5 (max.)		
Collation angle	15			