

N62FNK-2

CL.DE FINITION POUR BRAD JAUGE 15-ST 32-64MM

FN15

Diamètre: 1.8 - 1.8mm
Longueur: 25 - 64mm



Caractéristiques



Boîtier en magnésium



Poignée caoutchouc ergonomique



Adaptation anti-marques



Contrôle de profondeur d'enfoncement



Échappement réglable à 360°



Gâchette double sécurité



Sans huile



Chargement arrière



Valisette de rangement

SPÉCIFICATION

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------|--|-------------------------|
| Type de puissance | Pneumatique | | Nb tirs par charge | |
| Poids | 1.75 kg | | Pression d'utilisation | 4.20 - 7.00 BAR |
| Largeur | 83 mm | | | 60.00 - 100.00 PSI |
| Longueur | 373 mm | | Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar | 1.65 |
| Hauteur | 295 mm | | Type de filetage du raccord pneumatique | 1/4 BSP |
| Capacité du magasin (max.) | 100 | | Niveau Sonore | LPA 1sd 93.30 |
| FN15 Séries de fixations: | | | | LWA 1sd 98.80 |
| Diamètre (mm) | 1.8 (min.) | 1.8 (max.) | | LPA 1s, 1m 85.80 |
| Longueur (mm) | 25 (min.) | 64 (max.) | Vibrations / Incertitude | 3.25 / 1.625 m/s2 |
| Tête (mm) | 3.2 (min.) | 3.2 (max.) | | |
| Collation angle | 25 | | | |