N64084-1-E

CLOUEUR RLX-CT 30MM - 64MM MAX

Diamètre: 2.03 - 2.5mm
Longueur: 30 - 65mm



Caractéristiques

- Boîtier en aluminium
- Poignée caoutchouc ergonomique
- Échappement réglable à 360°
- Gâchette simple sécurité
- Protections fixées sur un cadre en acier
- Stabilité d'utilisation
- Chargeur résistant aux chocs
- Nez compact
- Magasin équipé d'un plateau mobile
- Cache de protection contre la poussière et les débris
- Crochet de suspension

SPÉCIFICATION					
Poids	2.63 kg		Pression d'utilisation		4.80 - 8.30 BAR
Largeur	133 mm				70.00 - 120.00 PSI
Longueur	266 mm		Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar		1.21
Hauteur	327 mm		Niveau Sonore	**LPA 1sd**	92.90
Capacité du magasin (max.)	350			**LWA 1sd**	98.80
N Séries de fixations:				**LPA 1s, 1m**	85.80
Diamètre (mm)	2.03 (min.)	2.5 (max.)	Vibrations / Incertitude		2.75 / 1.375 m/s2
Longueur (mm)	30 (min.)	65 (max.)			
Tête (mm)	4.5 (min.)	4.5 (max.)			
Collation angle	15				