

N64084-2-E

CLOUEUR RLX-ST 30MM - 64MM MAX



Diamètre: 2.03 - 2.5mm

Longueur: 30 - 65mm



Caractéristiques



Boîtier en aluminium



Protections fixées sur un cadre en acier



Magasin équipé d'un plateau mobile



Poignée caoutchouc ergonomique



Stabilité d'utilisation



Cache de protection contre la poussière et les débris



Échappement réglable à 360°



Gâchette double sécurité



Chargeur résistant aux chocs



Nez compact



Crochet de suspension

SPÉCIFICATION

Poids	2.63 kg		Pression d'utilisation	4.80 - 8.30 BAR
Largeur	133 mm			70.00 - 120.00 PSI
Longueur	266 mm		Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	1.21
Hauteur	327 mm		Niveau Sonore	LPA 1sd 92.90
Capacité du magasin (max.)	350			LWA 1sd 98.80
N Séries de fixations:				LPA 1s, 1m 85.80
Diamètre (mm)	2.03 (min.)	2.5 (max.)	Vibrations / Incertitude	2.75 / 1.375 m/s ²
Longueur (mm)	30 (min.)	65 (max.)		
Tête (mm)	4.5 (min.)	4.5 (max.)		
Collation angle	15			