N66C-2-E

CLOUEUR RLX-ST 32MM- 64MM N203-N250

Diamètre: 2.03 - 2.5mm
Longueur: 32 - 64mm

Caractéristiques

- Boîtier en aluminium
- Poignée caoutchouc ergonomique
- Adaptation anti-marques
- Contrôle de profondeur d'enfoncement
- Échappement réglable à 360°
- Gâchette double sécurité
- Protections fixées sur un cadre en acier
- Chargeur résistant aux chocs
- Nez compact
- Magasin équipé d'un plateau mobile
- Valisette de rangement

SPÉCIFICATION

Poids	1.99 kg	
Largeur	118 mm	
Longueur	267 mm	
Hauteur	270 mm	
Capacité du magasin (max.)	225	
N Séries de fixations:		
Diamètre (mm)	2.03 (min.)	2.5 (max.)
Longueur (mm)	32 (min.)	64 (max.)
Tête (mm)	4.5 (min.)	4.5 (max.)
Collation angle	15	

Pression d'utilisation		4.80 - 8.30 BAR
		70.00 - 120.00 PSI
Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar		1.46
Niveau Sonore	**LPA 1sd**	91.50
	LWA 1sd	97.30
	LPA 1s, 1m	84.30
Vibrations / Incertitude		3.26 / 1.63 m/s2