

N66C-2-E

CLOUEUR RLX-ST 32MM- 64MM N203-N250



Diamètre: 2.03 - 2.5mm

Longueur: 32 - 64mm



Caractéristiques



Boîtier en aluminium



Poignée caoutchouc ergonomique



Adaptation anti-marques



Contrôle de profondeur d'enfoncement



Échappement réglable à 360°



Gâchette double sécurité



Protections fixées sur un cadre en acier



Chargeur résistant aux chocs



Nez compact



Magasin équipé d'un plateau mobile



Valisette de rangement

SPÉCIFICATION

Poids	1.99 kg		Pression d'utilisation	4.80 - 8.30 BAR
Largeur	118 mm			70.00 - 120.00 PSI
Longueur	267 mm		Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	1.46
Hauteur	270 mm		Niveau Sonore	LPA 1sd 91.50
Capacité du magasin (max.)	225			LWA 1sd 97.30
N Séries de fixations:			LPA 1s, 1m 84.30	
Diamètre (mm)	2.03 (min.)	2.5 (max.)	Vibrations / Incertitude	
Longueur (mm)	32 (min.)	64 (max.)	3.26 / 1.63 m/s ²	
Tête (mm)	4.5 (min.)	4.5 (max.)		
Collation angle	15			