

N75C-2-E

CLOUEUR RLX-ST 38MM - 75MM F230-F250



Diamètre: 2.3 - 3.1mm
Longueur: 38 - 75mm



Caractéristiques

Boîtier en aluminium	Poignée caoutchouc ergonomique	Nez antidérapant	Adaptation anti-marques
Contrôle de profondeur d'enfoncement	Échappement réglable à 360°	Gâchette double sécurité	Protections fixées sur un cadre en acier
Chargeur résistant aux chocs	Nez compact	Magasin équipé d'un plateau mobile	

SPÉCIFICATION

Poids	2.13 kg	Pression d'utilisation	4.80 - 8.30 BAR
Largeur	124 mm		70.00 - 120.00 PSI
Longueur	264 mm	Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	1.53
Hauteur	356 mm	Niveau Sonore	LPA 1sd 90.60
Capacité du magasin (max.)	300		LWA 1sd 99.30
F Séries de fixations:			LPA 1s, 1m 86.30
Diamètre (mm)	2.3 (min.)	Vibrations / Incertitude	3.05 / 1.525 m/s ²
Longueur (mm)	38 (min.)		
Tête (mm)	6.5 (min.)		
Collation angle	15		