

N75C-2-E

CLOUEUR RLX-ST 38MM - 75MM F230-F250



Diamètre: 2.3 - 3.1mm
Longueur: 38 - 75mm



Caractéristiques



Boîtier en aluminium



Poignée caoutchouc ergonomique



Nez antidérapant



Adaptation anti-marques



Contrôle de profondeur d'enfoncement



Échappement réglable à 360°



Gâchette double sécurité



Protections fixées sur un cadre en acier



Chargeur résistant aux chocs



Nez compact



Magasin équipé d'un plateau mobile

SPÉCIFICATION

Type de puissance	Pneumatique	
Poids	2.13 kg	
Largeur	124 mm	
Longueur	264 mm	
Hauteur	356 mm	
Capacité du magasin (max.)	300	
F Séries de fixations:		
Diamètre (mm)	2.3 (min.)	3.1 (max.)
Longueur (mm)	38 (min.)	75 (max.)
Tête (mm)	6.5 (min.)	7.2 (max.)
Collation angle	15	

Pression d'utilisation	4.80 - 8.30 BAR
	70.00 - 120.00 PSI
Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	1.53
Type de filetage du raccord pneumatique	1/4 BSP
Niveau Sonore	LPA 1sd 90.60
	LWA 1sd 99.30
	LPA 1s, 1m 86.30
Vibrations / Incertitude	3.05 / 1.525 m/s ²