N75C-2-E

CLOUEUR RLX-ST 38MM - 75MM F230-F250

Diamètre: 2.3 - 3.1mm
Longueur: 38 - 75mm







Caractéristiques

- Boîtier en aluminium
- Poignée caoutchouc ergonomique
- Nez antidérapant
- Adaptation anti-marques
- Contrôle de profondeur d'enfoncement
- Échappement réglable à 360°
- Gâchette double sécurité
- Protections fixées sur un cadre en acier
- Chargeur résistant aux chocs
- Nez compact
- Magasin équipé d'un plateau mobile

SPÉCIFICATION		
Poids	2.13 kg	
Largeur	124 mm	
Longueur	264 mm	
Hauteur	356 mm	
Capacité du magasin (max.)	300	
F Séries de fixations:		
Diamètre (mm)	2.3 (min.)	3.1 (max.)
Longueur (mm)	38 (min.)	75 (max.)
Tête (mm)	6.5 (min.)	7.2 (max.)
Collation angle	15	

Pression d'utilisation		4.80 - 8.30 BAR
		70.00 - 120.00 PSI
Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar		1.53
Niveau Sonore	**LPA 1sd**	90.60
	LWA 1sd	99.30
	LPA 1s, 1m	86.30
Vibrations / Incertitude		3.05 / 1.525 m/s2