

N79RH-2

CL. ST - PTES TÊTES PLATES RH 45-80MM



Diamètre: 2.5 - 3.1mm
Longueur: 45 - 90mm



Caractéristiques



Boîtier en aluminium



Poignée caoutchouc ergonomique



Nez antidérapant



Contrôle de profondeur d'enfoncement



Échappement réglable à 360°



Gâchette double sécurité

SPÉCIFICATION

Type de puissance	Pneumatique		Nb tirs par charge	
Poids	4.00 kg		Pression d'utilisation	4.80 - 7.00 BAR
Largeur	163 mm			70.00 - 100.00 PSI
Longueur	451 mm		Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	2.2
Hauteur	403 mm		Type de filetage du raccord pneumatique	1/4 BSP
Capacité du magasin (max.)	50		Niveau Sonore	LPA 1sd 96.60
PL Séries de fixations:				LWA 1sd 105.20
Diamètre (mm)	2.5 (min.)	3.1 (max.)		LPA 1s, 1m 92.20
Longueur (mm)	45 (min.)	90 (max.)	Vibrations / Incertitude	3.8 / 1.9 m/s ²
Tête (mm)	6.7 (min.)	7 (max.)		
Type d'assemblage	Plastique			
Collation angle	21			