

# N89C-1P-E

## CLOUEUR RLX-CT 50MM - 90MM MAX



Diamètre: 2.5 - 3.1mm  
Longueur: 50 - 90mm



### Caractéristiques



Boîtier en magnésium



Poignée caoutchouc ergonomique



Échappement réglable à 360°



Gâchette simple sécurité



Protections fixées sur un cadre en acier



Protections anti-chocs



Stabilité d'utilisation



Chargeur résistant aux chocs



Nez compact



Magasin équipé d'un plateau mobile



Crochet de suspension

### SPÉCIFICATION

Type de puissance	Pneumatique		Pression d'utilisation	4.80 - 8.30 BAR
Poids	3.60 kg			70.00 - 120.00 PSI
Largeur	133 mm		Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	2.33
Longueur	311 mm		Type de filetage du raccord pneumatique	1/4 BSP
Hauteur	355 mm		Niveau Sonore	<b>LPA 1sd</b> 90.70
Capacité du magasin (max.)	300			<b>LWA 1sd</b> 99.50
F Séries de fixations:				<b>LPA 1s, 1m</b> 86.50
Diamètre (mm)	2.5 (min.)	3.1 (max.)	Vibrations / Incertitude	3.24 / 1.62 m/s <sup>2</sup>
Longueur (mm)	50 (min.)	90 (max.)		
Tête (mm)	6.5 (min.)	7.2 (max.)		
Collation angle	15			