N89C-1P-E

CLOUEUR RLX-CT 50MM - 90MM MAX

Diamètre: 2.5 - 3.1mm
Longueur: 50 - 90mm





Caractéristiques

- Boîtier en magnésium
- Poignée caoutchouc ergonomique
- Échappement réglable à 360°
- Gâchette simple sécurité
- Protections fixées sur un cadre en acier
- Protections anti-chocs
- Stabilité d'utilisation
- Chargeur résistant aux chocs
- Nez compact
- Magasin équipé d'un plateau mobile
- Crochet de suspension

SPÉCIFICATION		
Poids	3.60 kg	
Largeur	133 mm	
Longueur	311 mm	
Hauteur	355 mm	
Capacité du magasin (max.)	300	
F Séries de fixations:		
Diamètre (mm)	2.5 (min.)	3.1 (max.)
Longueur (mm)	50 (min.)	90 (max.)
Tête (mm)	6.5 (min.)	7.2 (max.)
Collation angle	15	

Pression d'utilisation		4.80 - 8.30 BAR
		70.00 - 120.00 PSI
Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar		2.33
Niveau Sonore	**LPA 1sd**	90.70
	LWA 1sd	99.50
	LPA 1s, 1m	86.50
Vibrations / Incertitude		3.24 / 1.62 m/s2