


N89C-2K-E

CLOUEUR RLX-ST EN VALISETTE- 50MM - 90MM MAX



Diamètre: 2.5 - 3.1mm
Longueur: 50 - 90mm



Caractéristiques



Boîtier en magnésium



Poignée caoutchouc ergonomique



Réglage de profondeur par bouton-poussoir



Échappement réglable à 360°



Gâchette double sécurité



Protections fixées sur un cadre en acier



Protections anti-chocs



Stabilité d'utilisation



Chargeur résistant aux chocs



Nez compact



Magasin équipé d'un plateau mobile



Crochet de suspension

SPÉCIFICATION

Type de puissance	Pneumatique	
Poids	3.60 kg	
Largeur	133 mm	
Longueur	311 mm	
Hauteur	355 mm	
Capacité du magasin (max.)	300	
F Séries de fixations:		
Diamètre (mm)	2.5 (min.)	3.1 (max.)
Longueur (mm)	50 (min.)	90 (max.)
Tête (mm)	6.5 (min.)	7.2 (max.)
Collation angle	15	

Pression d'utilisation	4.80 - 8.30 BAR
	70.00 - 120.00 PSI
Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	2.33
Type de filetage du raccord pneumatique	1/4 BSP
Niveau Sonore	LPA 1sd 90.70
	LWA 1sd 99.50
	LPA 1s, 1m 86.50
Vibrations / Incertitude	3.24 / 1.62 m/s ²