

SB-2IN1-E

AGRAF./CL. -MINIBRAD 15-35MM ET SX 15-40MM

BT13

Diamètre: 1 - 1.25mm
Longueur: 15 - 40mm

SX

Diamètre: 0.9 - 1.3mm
Couronne: 5.6 - 5.6mm
Longueur: 15 - 35mm



Caractéristiques



Boîtier en aluminium



Poignée caoutchouc ergonomique



Adaptation anti-marques



Contrôle de profondeur d'enfoncement



Échappement réglable à 360°



Gâchette double sécurité



Chargement latéral



Valisette de rangement

SPÉCIFICATION

Type de puissance	Pneumatique		Pression d'utilisation	5.00 - 7.00 BAR
Poids	1.08 kg			75.00 - 100.00 PSI
Largeur	51 mm		Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	0.73
Longueur	235 mm		Type de filetage du raccord pneumatique	1/4 BSP
Hauteur	216 mm		Niveau Sonore	LPA 1sd 86.60
Capacité du magasin (max.)	100			LWA 1sd 93.30
BT13 Séries de fixations:				LPA 1s, 1m 80.30
Diamètre (mm)	1 (min.)	1.25 (max.)	Vibrations / Incertitude	< 2.5 / N/A m/s ²
Longueur (mm)	15 (min.)	40 (max.)		
Tête (mm)	2 (min.)	2 (max.)		
SX Séries de fixations:				
Diamètre (mm)	0.9 (min.)	1.3 (max.)		
Couronne (mm)	5.6 (min.)	5.6 (max.)		
Longueur (mm)	15 (min.)	35 (max.)		