

SB-HC50FN

CL. ACIER BÉTON ST - PTES HCFN 15-50MM



Diamètre: 1.8 - 1.8mm
Longueur: 20 - 50mm



Caractéristiques



Boîtier en aluminium



Poignée caoutchouc ergonomique



Adaptation anti-marques



Contrôle de profondeur d'enfoncement



Échappement réglable à 360°



Gâchette double sécurité



Chargement par le bas



Valisette de rangement

SPÉCIFICATION

Type de puissance	Pneumatique		Pression d'utilisation	5.00 - 7.00 BAR
Poids	1.98 kg			72.00 - 100.00 PSI
Largeur	76 mm		Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	1.6
Longueur	293 mm		Type de filetage du raccord pneumatique	1/4 BSP
Hauteur	275 mm		Niveau Sonore	LPA 1sd 96.80
Capacité du magasin (max.)	100			LWA 1sd 100.30
HCFN Séries de fixations:				LPA 1s, 1m 87.30
Diamètre (mm)	1.8 (min.)	1.8 (max.)	Vibrations / Incertitude	2.13 / N/A m/s2
Longueur (mm)	20 (min.)	50 (max.)		
Tête (mm)	2.8 (min.)	3.2 (max.)		
Collation angle	0			