

SB156SL-1-E

AGRAF. CT - AGRAFES SL 40MM MAX



Diamètre: 0.9 - 1.3mm
 Couronne: 8 - 8mm
 Longueur: 12 - 40mm



Caractéristiques



Boîtier en aluminium



Poignée caoutchouc ergonomique



Adaptation anti-marques



Contrôle de profondeur d'enfoncement



Échappement réglable à 360°



Gâchette simple sécurité



Sans huile



Échappement arrière



Chargement arrière

SPÉCIFICATION

Type de puissance	Pneumatique		Pression d'utilisation	4.80 - 7.00 BAR
Poids	1.75 kg			70.00 - 100.00 PSI
Largeur	76 mm		Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	0.9
Longueur	270 mm		Type de filetage du raccord pneumatique	1/4 BSP
Hauteur	275 mm		Niveau Sonore	LPA 1sd 75.20
Capacité du magasin (max.)	110			LWA 1sd 82.60
SL Séries de fixations:				LPA 1s, 1m 69.60
Diamètre (mm)	0.9 (min.)	1.3 (max.)	Vibrations / Incertitude	3.77 / 1.885 m/s ²
Couronne (mm)	8 (min.)	8 (max.)		
Longueur (mm)	12 (min.)	40 (max.)		