

# SL150-1

## AGRAF. CT POUR AGRAFES SL 10 - 32MM



Diamètre: 0.9 - 1.3mm  
Couronne: 8 - 8mm  
Longueur: 12 - 38mm



### Caractéristiques



Boîtier en magnésium



Poignée caoutchouc ergonomique



Gâchette simple sécurité



Sans huile



Échappement arrière



Chargement arrière

### SPÉCIFICATION

|                            |             |            |  |                              |
|----------------------------|-------------|------------|--|------------------------------|
| Type de puissance          | Pneumatique |            | Nb tirs par charge                           |                              |
| Poids                      | 1.10 kg     |            | Pression d'utilisation                       | 4.80 - 8.30 BAR              |
| Largeur                    | 59.7 mm     |            |  | 70.00 - 120.00 PSI           |
| Longueur                   | 257.1 mm    |            | Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar | 0.9                          |
| Hauteur                    | 244.5 mm    |            | Type de filetage du raccord pneumatique      | 1/4 BSP                      |
| Capacité du magasin (max.) | 110         |            | Niveau Sonore                                | <b>LPA 1sd</b> 76.10         |
| SL Séries de fixations:    |             |            |  | <b>LWA 1sd</b> 80.60         |
| Diamètre (mm)              | 0.9 (min.)  | 1.3 (max.) |  | <b>LPA 1s, 1m</b> 67.60      |
| Couronne (mm)              | 8 (min.)    | 8 (max.)   | Vibrations / Incertitude                     | 3.42 / 1.71 m/s <sup>2</sup> |
| Longueur (mm)              | 12 (min.)   | 38 (max.)  |  |                              |