

SL1838BC-E

AGRAF. FIXATION RONDELLE PLASTIQUE



Diamètre: 0.9 - 1.3mm
Couronne: 8 - 8mm
Longueur: 19 - 38mm



Diamètre: 25 - 25mm
Couronne: 25 - 25mm



Caractéristiques



Boîtier en magnésium



Poignée caoutchouc ergonomique



Protections anti-chocs



Sans huile



Échappement arrière

SPÉCIFICATION

| | | | | |
|------------------------------|-------------|------------|--|--------------------------------|
| Type de puissance | Pneumatique | | Pression d'utilisation | 4.80 - 8.30 BAR |
| Poids | 1.77 kg | | | 70.00 - 120.00 PSI |
| Largeur | 159 mm | | Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar | 1.33 |
| Longueur | 286 mm | | Type de filetage du raccord pneumatique | 1/4 BSP |
| Hauteur | 267 mm | | Niveau Sonore | LPA 1sd 86.59 |
| Capacité du magasin (max.) | 100 | | | LWA 1sd 94.16 |
| SL Séries de fixations: | | | | LPA 1s, 1m 81.20 |
| Diamètre (mm) | 0.9 (min.) | 1.3 (max.) | Vibrations / Incertitude | 2.944 / 1.472 m/s ² |
| Couronne (mm) | 8 (min.) | 8 (max.) | | |
| Longueur (mm) | 19 (min.) | 38 (max.) | | |
| SB-CAPS Séries de fixations: | | | | |
| Diamètre (mm) | 25 (min.) | 25 (max.) | | |
| Couronne (mm) | 25 (min.) | 25 (max.) | | |