

SX150LM-1

AGRAF. LONG MAGASIN- CT- AGR. SX 12-32MM



Diamètre: 0.9 - 1.3mm
Couronne: 5.6 - 5.6mm
Longueur: 12 - 38mm



Caractéristiques



Boîtier en magnésium



Poignée caoutchouc ergonomique



Contrôle de profondeur d'enfoncement



Gâchette simple sécurité



Sans huile



Échappement arrière



Chargement arrière



Long magasin

SPÉCIFICATION

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Type de puissance | Pneumatique | | Nb tirs par charge | |
| Poids | 1.35 kg | | Pression d'utilisation | 4.80 - 8.30 BAR |
| Largeur | 59.7 mm | | | 70.00 - 120.00 PSI |
| Longueur | 450 mm | | Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar | 0.9 |
| Hauteur | 244.5 mm | | Type de filetage du raccord pneumatique | 1/4 BSP |
| Capacité du magasin (max.) | 220 | | Niveau Sonore | LPA 1sd 75.50 |
| SX Séries de fixations: | | | | LWA 1sd 80.20 |
| Diamètre (mm) | 0.9 (min.) | 1.3 (max.) | | LPA 1s, 1m 67.20 |
| Couronne (mm) | 5.6 (min.) | 5.6 (max.) | Vibrations / Incertitude | 3.03 / 1.515 m/s ² |
| Longueur (mm) | 12 (min.) | 38 (max.) | | |